



## GLADDE BETONWANDEN

### VOLLE BETONPANELEN - GEÏSOLEERDE SANDWICHPANELEN

Op korte tijd is dit voorheen eerder banaal product uitgegroeid tot een volwaardige gevelbekleding die uitermate zijn toepassing vindt in de huidige trend naar meer tijdloze en sobere bedrijfsgebouwen.

Ook in de privésector wordt meer en meer gebruik gemaakt van dit natuurlijk bouw materiaal, veelal in combinatie met aluminium, glas en hout.

CONDECO beschikt hiervoor over de meest moderne toeslagstoffen en ontkistingsmiddelen. Na het ontkisten worden de wanden binnen in onze bedrijfsgebouwen gestockeerd. Dit bevordert een gunstig drogingsproces.

Aangezien dit proces een belangrijke rol speelt naar de uiteindelijke kleur van de wanden toe, heeft CONDECO ervoor gekozen om de helft van haar productiemagazijnen te voorzien als stockageruimte.

#### VOLLE BETONPANELEN

MAXIMALE LENGTE	10 m
MAXIMALE HOOGTE	3,8 m
DIKTES	10 , 12, 14, 16, 18, 20 en 25 cm
STANDAARD WAPENING	5,5 kg/m
SPECIFICATIES	binnenzijde manueel afgestreken in natuurlijk grijze betonkleur

#### GEÏSOLEERDE SANDWICHPANELEN

MAXIMALE LENGTE	6,5 m
MAXIMALE HOOGTE	3,8 m
DIKTES	18, 20 en 25 cm
ISOLATIEDIKTES	40 tem 80 mm in PS, PU en PIR

GLADDE BETON

