



UITGEWASSEN BETONWANDEN

VOLLE SILEXBETONPANELEN - GEÏSOLEERDE SANDWICHPANELEN

Dit uitermate succesvol industrieel betonproduct wordt al decennia lang gebruikt voor het inkleuren van bedrijfsgebouwen, kantoren en commerciële ruimtes.

Vooraleer de beton in de mal wordt gestort wordt deze mal behandeld met een bindingsvertrager. Deze bindingsvertrager zorgt ervoor dat de beton die ermee in aanraking komt niet of nauwelijks verhardt. Na het ontkisten wordt de onverharde betonspecie onder hoge druk weggewassen waardoor de gebruikte granulaten in reliëf komen te liggen.

Het toepassen van granulaten met verschillende kleuren impliceert dat met dit productieproces een brede waaier van kleuren voor betonwanden kan worden gecreëerd.

Daarenboven kan het resultaat van deze productiewijze aanzienlijk worden verbeterd mits gebruik van pigmenten in de betonspecie.

Vooraf voor donkere silexsoorten is dit aangewezen.

VOLLE SILEXBETONPANELEN

MAXIMALE LENGTE	10 m
MAXIMALE HOOGTE	3,8 m
DIKTES	10 , 12, 14, 16, 18, 20 en 25 cm
STANDAARD WAPENING	5,5 kg/m
SPECIFICATIES	binnenzijde manueel afgestreken in natuurlijk grijze betonkleur buitenzijde silex keien, kleur volgens wens van de klant

GEÏSOLEERDE SANDWICHPANELEN

MAXIMALE LENGTE	6,5 m
MAXIMALE HOOGTE	3,8 m
DIKTES	18, 20 en 25 cm
ISOLATIEDIKTES	40 tem 80 mm in PS, PU en PIR
SPECIFICATIES	binnenzijde manueel afgestreken in natuurlijk grijze betonkleur buitenzijde silex keien, kleur volgens wens van de klant




UITGEWASSEN BETONWANDEN

KLEUREN

SILMER WIT



SNOW WHITE



PORFIER



GRIJS GRANIET



BAVARIA



TAUNUS



ULMER



EIFEL




GLETSJER



LECHKIES




BELGISCH BRUIN



ROUGE DE TOULOUSE



LABRADOR BLEU + VERDE ALPI



VERDE APLI



LABRADOR BLEU

